

Cal·o·Rex

Un buen baño te cambia el día



SOLAR

La calidez de la naturaleza,
se disfruta más con Calorex

Aprovecha la energía natural
libre de emisiones.



Calorex **Eco-Blue**. Máxima captación solar,
del **80 - 100%** en ahorro de gas.*



Más confort y rendimiento. Alcanza
temperaturas superiores a **70 °C**.



Green Foam, aislante térmico
que conserva la temperatura del agua
caliente por mucho más tiempo.**



**La más alta resistencia a golpes y
granizo.** Conductos de cobre en su interior
para una alta eficiencia y durabilidad.



Dura Glas. Porcelanizado exclusivo de alta durabilidad
que protege el tanque, evitando sarro y óxido.



Fácil instalación. Incluye el kit más completo.



10 años
de garantía.***
¡Actívala!

Disponible para abastecer
hasta 5 servicios.

* Dependiendo zona, clima y calentador de respaldo. ** En termostanque. *** Consulte legales al reverso de este material. Las imágenes publicadas en este material son meramente ilustrativas y pueden diferir ligeramente del producto final.

¡ENERGÍA NATURAL
PARA UN

BAÑO CONFORTABLE!



- Calorex **Eco-Blue**. Máxima captación solar, del **80 - 100%** de ahorro en gas.*
- Contamos con el primer laboratorio solar en México, que garantiza la durabilidad y confiabilidad de nuestros calentadores.
- Soporte técnico y servicio de instalación a nivel nacional.

NOM 11 **PRODUCTO CERTIFICADO**
ONRCE

MODELO	CALOREX SOLAR SL 150	CALOREX SOLAR SL 240
TERMOTANQUE		
Recomendación por No. de servicios**	3	5
Capacidad del tanque de almacenamiento (L)	150	240
Altura total (cm)	128	147,6
Diámetro (cm)	46,5	53,2
Peso de producto completo (kg)	42	67,8
Presión máxima de trabajo MPa (kg/cm ²)	0,59 (6,0)	
Aislante térmico	Poliuretano de alta densidad 28 mm	
Válvula de drenado	Llave de nariz de nylon	
Válvula de alivio (kg/cm ²)	8	
Recubrimiento interior del tanque	Porcelanizado Dura Glas	
Prueba de presión hidrostática	9 kg/cm ²	
Ánodos de protección catódica	Ánodo de aluminio	
Recubrimiento exterior	Pintura electrostática	
Niple para conexión de entrada y salida de agua	¾"	
Accesorios incluidos	Base metálica para soporte de termotanque (incluye el juego de mangueras) y kit de conexiones	
Garantía***	10 años	
COLECTOR SOLAR		
Área total (m ²)	2	2,6
Área de absorción (m ²)	1,84	2,4
Altura total (cm)	194,5	211,7
Ancho x Profundo (cm)	104,6 x 81	122,7 x 81
Peso de producto completo (kg)	27	33
Material del absorbedor	Aluminio - Cobre	
Acabado exterior	Aluminio anodizado color negro	
Aislamiento	Poliuretano ¾"	
Vidrio solar	Vidrio templado texturizado anti-reflejante de bajo contenido en hierro	
Superficie de absorción	Eco-Blue	
Marco del colector	Aluminio anodizado color negro	
Presión máxima de prueba	9 kg/cm ² (883 kPa)	
Conexiones de entrada y salida de agua	Hembra de ¾" 14 NPT	

* Dependiendo zona, clima y calentador de respaldo. ** Considerando servicios promedio de 10 minutos y flujos de 7 L/min a 38 °C. Se recomienda instalar el calentador lo más cerca de la regadera, en un lugar libre de sombra. Las medidas son nominales. *** 1 año en el kit de conexiones. Consulte manual.

CaloRex
Un buen baño te cambia el día

Cal·o·Rex

Un buen baño te cambia el día



COMERCIAL A GAS

Depósito

Agua caliente siempre lista para tu negocio

Diseñados para proveer grandes cantidades de agua caliente con máximo aprovechamiento de gas.



Ideales para espacios comerciales como: hoteles, restaurantes, industrias, lavanderías y gimnasios.



35% de ahorro en gas vs calderas convencionales.



Porcelanizado exclusivo **Dura Glas**, con múltiple protección catódica que protege y alarga la vida del tanque.



Compuerta de tiro automática de alta eficiencia (DAMPER)* que **evita la pérdida de calor y ahorra energía.**



Instalación en serie de acuerdo a cada necesidad, **mantenimiento fácil y de bajo costo.** Incluye brida para una limpieza profunda.



Aislante de espuma de poliuretano, que **reduce la pérdida de calor.**



3 años de garantía.**
¡Actívala!

Disponibles desde 8 hasta 26 servicios.

* Aplica en modelos de trabajo pesado (a partir del modelo D80-125CX). ** La garantía de 3 años en tanque solo aplica para la República Mexicana. 1 año para otros países y 1 año en el resto de las partes. Las imágenes publicadas en este material son meramente ilustrativas y pueden diferir ligeramente del producto final.

¡ABASTECE GRANDES CANTIDADES DE AGUA CALIENTE AHORRANDO MÁS!



- Válvula de alivio de presión y temperatura que protegen el sistema hidráulico.
- Mayor ahorro en espacio vs calderas convencionales.
- Contamos con el servicio de asesoría, implementación y mantenimiento para nuestros productos.

APLICACIONES



Hoteles y moteles



Hospitales y clínicas



Restaurantes



Clubes deportivos y gimnasios



Lavanderías



Procesos industriales

LÍNEA CALENTADORES COMERCIALES A GAS

Modelo	Capacidad volumétrica (L) (L)	Potencia de entrada		Capacidad continua de agua con incremento de temperatura		Tiempo de recuperación con un incremento de temp. 25 °C (min)	Recomendación por número de servicios (regaderas)	Consumo de Gas LP		Tipo de uso
		(BTU/h)	(kW)	25 °C (L/h)	40 °C (L/h)			(kg/h)	(m³/h)	
75-76 CX	280	76000	22,2	559	350	42	8	1,69	0,824	Medio
100-83 CX	360	83000	24,2	618	387	54	9	1,84	0,9	Medio
D80-125 CX	300	125000	36,5	897	561	26	8	2,77	1,355	Pesado*
D80-180 CX	300	180000	52,5	1292	808	20	12	3,99	1,951	Pesado*
D100-270 CX	360	270000	78,8	1938	1211	18	14	5,99	2,927	Pesado*
D75-399 CX	280	399000	116,4	2864	1790	9	19	8,85	4,325	Pesado*
D80-512 CX	300	512000	149,3	3675	2297	6	26	11,35	5,55	Pesado*

Modelo	Entrada y salida de agua		Conexión		Salida de gases (cm)	Dimensiones			Peso	
	Conexiones superiores (pulg)	Conexiones laterales (pulg)	Para gas (pulg)	Para válvula de alivio (pulg)		Alto (cm)	Ancho (cm)	Fondo (cm)	Sin empaque (kg)	Con empaque (kg)
75-76 CX	1	N/A	½	¾	10	175,9	67,4	68	127	181,5
100-83 CX	1 ½	N/A	¼	¾	10	188	72,6	73,5	185	240,5
D80-125 CX	1 ½	2	¾	¾	12	187	67	74	216	271
D80-180 CX	1 ½	2	¾	¾	15	191	67	74	230	285
D100-270 CX	1 ½	2	¾	1	15	181	77	82	317	372
D75-399 CX	N/A	2	1	1	20	193	77	83	382	437
D80-512 CX	N/A	2	1	1	25	193	77	83	366	426

* Modelos disponibles bajo código ASME.

CaloRex

Un buen baño te cambia el día



TANQUES DE ALMACENAMIENTO

Depósito

Más agua caliente para tu negocio

Diseñados para negocios rentables, al expandir la capacidad de tu negocio.



Ideales para espacios comerciales como: hoteles, restaurantes, industrias, lavanderías y gimnasios.



Termotanque con porcelanizado exclusivo **Dura Glas** y vida útil superior a 20 años.



Aislamiento de espuma de poliuretano de alta densidad que reduce la pérdida de calor.



Cuenta con conexiones para accesorios opcionales como: termostato, acuastato, válvula de drenado, etc. (no incluidos). Incluye brida para una limpieza profunda.



3 años
de garantía.*
¡Actívala!

Disponibles en 80, 120 y 200 galones.

¡MÁS CONFORT Y CAPACIDAD PARA TU NEGOCIO!



- Ideales para soluciones en serie y también para complementar sistemas solares.
- Todos los tanques son probados hidrostáticamente y cumplen normas nacionales e internacionales.
- Contamos con el servicio de asesoría, implementación y mantenimiento para nuestros productos.

APLICACIONES



Hoteles y moteles



Hospitales y clínicas



Restaurantes



Clubes deportivos y gimnasios



Lavanderías



Procesos industriales

MODELO	ST-80 CX	ST-120 CX	ST-200 CX
Capacidad del tanque (L)	303	454	757
Capacidad del tanque (gal)	80	120	200
Peso sin empaque (kg)	124	164	305
DIMENSIONES			
Diámetro exterior (cm)	66	71	81,3
Altura del tanque (cm)	138	168	198
Altura a la salida superior de agua caliente (cm)	138	168	202
Altura a cople frontal superior de agua (cm)		41,2	
Altura a cople frontal inferior de agua (cm)		28,5	
Altura a cople para accesorio superior (cm)	119	148	178
Altura a cople para accesorio inferior (cm)		41,2	
Altura a válvula de alivio (cm)	119	148	178
Altura a válvula de drenado (cm)		12	
DIÁMETROS DE CONEXIONES			
Conexión superior de agua caliente (in)	2		2 ½
Conexiones laterales de agua (in)	2		2 ½
Conexiones para accesorios (in)		¾	
Conexión para válvula de alivio (in)		1	

REV. FEBRERO 2023

CaloRex

Un buen baño te cambia el día