

MOVEERGY®

EXPERIENCIA Y CALIDAD MOBE

3TSS
TAIFU



El sistema de bombeo solar 3TSS es ideal para aplicaciones donde no se cuente con suministro de energía eléctrica, está diseñado principalmente para riego agrícola, agua potable, etc.

Su control permite variar la velocidad del motor y cuenta con un timer que retarda el arranque del equipo además de incorporar protecciones para evitar que el equipo trabaje en seco.

El equipo incluye los siguientes accesorios: desarmador plano, llave inglesa, conector rápido para manguera de 3/4" a 1/2", rotor helicoidal de repuesto, cinta teflón, 2 sensores de nivel, 2 abrazaderas, 4 grapas, 30 mts de manguera de plástico flexible de 1/2", 20 metros de alambre de acero inoxidable cal. 4 mm y un par de conectores MC4 (macho y hembra), caja con ruedas para su fácil traslado.

ESPECIFICACIONES:

Flujo Máximo:	19 LPM
Carga Máxima:	48 Mts
Panel Solar:	160 watts
Cuerpo:	Acero Inoxidable
Motor:	Acero Inoxidable, Imanes permanentes, Lleno de aceite
Tensión:	24V DC nominal
Descarga:	3/4" en acero inoxidable 304
Válvula Check:	Acero inoxidable 304
Caja de control:	MPPT, con timer y variador de velocidad
Máx. Temp. Del Líq:	45°C

